


作業フォルダ構成例



(3) 作成した(x,y,err)形式のデータを図示して、測定の状況を確認したり、様々な解析を行ったりする。IgorProを使うのがお勧め。

(1)(2)はルーチンワークで、測定中に速やかに行うもの。(3)はそれぞれの実験、状況に応じて、試行錯誤し、考えながらの作業が必要。作業工程として(1)(2)と(3)を切り分けることが肝要。

SPECの生データから解析用の(x,y,err)形式データを作る

(1) rawdataファイルの生成

まず、SPECの生データをスキャン番号別のファイル`**.txt`として書き出す。

以下の内容のファイル`spec2txt`を作り、`**.txt`を作りたい`rawdata`ディレクトリに置く。

```
BEGIN{FLAG=0}
$1=="#S" {FLAG=1; NAME=$2; printf("") > (NAME".txt");}
$0==" " {FLAG=0};
{if(FLAG==1) print $0 >> (NAME".txt")}
{if(FLAG==0) close(NAME".txt")}
```

`rawdata`ディレクトリで次を実行。生データは1つ上にあるとする。

```
>awk -f spec2txt ../150928
```

awkの処理をWindowsでどうやるのかはわかりません（検索する
という方法はあるようです）。

Linux(Mac)ではターミナルからコマンドを打つだけです。

rawdata1 ————— 1.txt
2.txt
3.txt
4.txt
5.txt
⋮

のようなファイルが生成される。
次のデータ処理ではこれを使う。

(2) rawdataファイルを読み込んでデータを表示したり、(x,y,err)形式にしてdataフォルダに保存したりする Jupyter Notebook (Pythonコード). [ViewScansBL3A.ipynb]

以前はこの作業もIgorProで行っていましたが、データのまとめや解析作業のIgorProと重複してしまうので、全く同じ作業をするPythonコードを作り、独立させました。PythonやJupyter Notebookのインストールはよくわからないので各自で行って下さい。

(x,y,err)形式データを作るための情報が入った、以下のようなcsvファイルを作成しておく。これをJupyter NotebookのPythonで読みこんで、図示したり、処理して(x,y,err)形式データにしてdataフォルダに保存したりする。

1列目は列の名前。2列目から記入。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	scan1	scan2	scan3	scan4	scan5	scan6	scan7	xcol	moncol	datcol	mon1s	bindx
2	234	0	0	0	0	0	0	1	-2	-1	60000	1.00E-03
3	235	0	0	0	0	0	0	1	-2	-1	60000	1.00E-03
4	236	0	0	0	0	0	0	1	-2	-1	60000	1.00E-03
5	237	0	0	0	0	0	0	1	-2	-1	60000	1.00E-03
6												
7	258	259	0	0	0	0	0	1	-2	-1	55800	1.00E-03
8	264	265	266	0	0	0	0	1	-2	-1	75000	1.00E-03
9	267	268	269	0	0	0	0	1	-2	-1	75000	1.00E-03
10	270	271	272	0	0	0	0	1	-2	-1	75000	1.00E-03
11	273	274	275	0	0	0	0	1	-2	-1	75000	1.00E-03
12	276	277	278	0	0	0	0	1	-2	-1	75000	1.00E-03
13	279	280	281	0	0	0	0	1	-2	-1	75000	1.00E-03

A~G: スキャン番号。複数のスキャンを連結させるときはB,C, ... にも記入。0で読み込み終了。

例えば8行目では 264, 265, 266 の3つのスキャンを連結して、一つの(x,y,err)形式データ

Scan264.dat として保存する。

H: x値にする列番号（左から何列目か）。普通は 1 だが、L-scanなどでは 3 になる。

I: モニター値にする列番号（右から何列目か）。マイナスをつける。普通は -2。

J: y値にする列番号（右から何列目か）。マイナスをつける。普通は -1。

K: 単位をcpsで揃えるために使うモニター値。測定時の1秒間のおよそのモニター値。入射ビームの条件が変わるとここも変わる。同じ条件のときは統一した数値にしておき、細かい変動を規格化する。

L: 複数スキャンを連結するとき、x値の差がこの値以下なら同じx値とみなして積算する。例えば、7行目のscan258のデータでx=2.34512あり、scan259のデータでx=2.34511があったとすると、記録上の数値は違うが、実際は同一点での測定とみなしてカウント数を積算する。

ViewScansBL3A.ipynb で

```
# 最初に実行
import numpy as np
import os
import csv
import matplotlib.pyplot as plt
import time
from IPython.display import display, clear_output

raw_dir = "rawdata3" # rawdataフォルダ名
save_dir = "data3"   # data 保存フォルダ名
os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)
```

まずこれを実行。


ここも状況に合わせて記入しておく。

csvファイルの何行目から何行目までを処理するか

```
start_line = 74 # CSVの処理範囲. 最初の行番号 (1はカラムの名前)
end_line   = 74 # 最後の行番号

plt.ion()
#fig, ax = plt.subplots()
plt.close('all') # ← 余計な空図を全部消す

# 読み込むcsvファイルを指定
with open("scanlist3.csv", newline='', encoding='utf-8-sig') as f: # CSV filename
    reader = csv.reader(f)
    header = [h.strip() for h in next(reader)]
```



実行すると1つ1つ図が標示され, (x,y,err)
形式のデータが保存されていく.
Enterを押していき, 最後の行まで行ったら
終わる.

Press Enter to continue (Ctrl+C to quit) | for history. Search history with C-↑/C-↓

指定したスキャン番号の結果を1スキャンごとに標示する。rawdataからデータを読みこんでただ標示するだけ。csvファイルは不要。

```
# 指定したスキャン番号のrawdata表示 (1つずつ)
import numpy as np
import os
import ipywidgets as widgets
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display, clear_output
読み込むrawdataフォルダを指定
raw_dir = "rawdata1" # rawdata フォルダ名
```

Scan:


スキャン番号を指定。

X col:

x軸の列番号を指定（左から何列目か）。

Y col:

y軸の列番号を指定（右から何列目か、マイナスをつける）。



#S 428 hklscan -0.32 -0.36 -0.32 -0.36 8.5 8.5 40 10
Sun Oct 11 10:05:22 2026
H K L Epoch Seconds Detector I1 PA0 PA1 Ch2 Ch3 Ch4 TB TC Att RingCurr. Timepix2 Timepix3
Timepix4 TP_max Monitor Timepix1
Q=0.360001 0.360001 8.5, lambda=1.562694732, E=7.933999997639974
lattice params = 4.16508 4.16508 9.81118 90 90 90
#Tail1 MAX -0.33800 CEN -0.33815 COM -0.33837 FWHM 0.00961 (-0.33335 - -0.34296)
#Tail2 MAX-y 868 SUM 8482 MIN 6
Slit1(v*h): 1.00 * 1.00 -Att 0.0 (mm)-Slit2: 2.00 * 2.00 -Slit3: 10.00 * 10.00


簡単な情報も表示される

指定したスキャン番号の結果を標示する。最大3スキャンまで同時表示可能。
rawdataからデータを読みこんでただ標示するだけ。csvファイルは不要。

```
# 指定したスキャン番号のrawdata表示 (3つまで重ねて表示可能)
import numpy as np
import os
import ipywidgets as widgets
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display, clear_output
raw_dir = "rawdata3" # rawdata フォルダ名
```

Scan1: スキャン番号を指定。1個目。
☒ Use 2 Scan2: 2個目。
☒ Use 3 Scan3: 3個目。

X col: x軸の列番号を指定（左から何列目か）。
Y col: y軸の列番号を指定（右から何列目か、マイナスをつける）。
Mon col: モニター値の列番号（右から何列目か、マイナスをつける）。
Scale: 1秒間のモニター値。cpsに直すためのスケール因子。



```
#S 145 ascan th 84.4375 84.8375 30 1
Theta H K L Epoch Seconds I1 PA0 PA1 Ch2 Ch3 Ch4 TB TC Att RingC
ix2 Timepix3 Timepix4 TP_max Monitor Detector
84.4375 -0.496539 4.46093 10.5166 56928.8 1 0 3.70508e-07 4.87431e-12 0 0 0 4.4
```